




## CONSEILS D'OR POUR UN BON RESULTAT GRACE A POLYBALE

- Nous recommandons un pourcentage de matière sèche entre 35 et 55%.
- Pressez les balles afin qu'elles aient une forme régulière, homogène et symétrique.
- Entretenez régulièrement l'enrubanneuse et l'unité de pré-étrage.
- Réglez la hauteur de l'unité de pré-étrage afin que le centre de la bobine soit à la même hauteur que le centre de la balle.
- Enrubannez avec un pré-étrage de 55 à 70%.
- Utilisez le système 2 + 2 ou 2 + 2 + 2 avec un chevauchement de 50%.
- Gardez le film dans son emballage d'origine, dans un endroit sec et à l'abri du soleil.
- Manipulez la bobine avec précaution afin d'éviter tout endommagement.
- Le film ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques (comme p.ex. engrais, herbicides, huiles minérales, etc.).
- Enrubannez de préférence dans les 2 heures après le pressage en balles rondes ou carrées.
- Manipulez les balles enrubannées avec précaution et stockez-les le plus vite possible.
- Stockez les balles en position verticale, sur la face plate, sur 2 hauteurs maximum.
- Stockez les balles dans un endroit bien drainé et égalisé, à distance des arbres et des haies et à plus de 10 mètres de toute présence d'eau.
- Protégez vos balles contre les animaux et petits prédateurs (rongeurs, oiseaux, etc.).
- Ne stockez pas les balles pour une période de plus de 1 an.



# POLYBALE®

**Film étirable 5 étoiles  
pour balles d'ensilage**



Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site internet

[www.polybale.com](http://www.polybale.com)

# POLYBALE, LE FILM D'ENRUBANNAGE 5 ÉTOILES

**POLYBALE** est un film étirable, soufflé coextrudé 5 couches.

**POLYBALE** est fabriqué selon les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 18001. Chaque bobine est identifiée pour une parfaite traçabilité.

**POLYBALE** préserve la nature: mandrin et emballage en carton recyclable.

|                         |        |         |        |         |        |
|-------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|
| Largeur (mm)            | 250    | 360     | 500    | 750     | 1000   |
| Épaisseur (µm)          | 25     | 25      | 25     | 25      | 25     |
| Longueur (m)            | 1800   | 1500    | 1800   | 1500    | 1200   |
| Dimensions palette (cm) | 80x120 | 100x120 | 80x120 | 100x120 | 80x120 |
| Rouleaux/Palette        | 48     | 64      | 36     | 32      | 15     |
| Hauteur palette (m)     | ± 115  | ± 165   | ± 165  | ± 165   | ± 115  |

## COULEURS DISPONIBLES

- BLANC
- NOIR
- VERT POMME
- VERT FONCE



## Les avantages du film d'enrubannage 5 étoiles Polybale

- **Mélange 5-couches bpi**  
Sélection spéciale par bpi des meilleures matières premières sur le marché (p.e. Dowlex C8)  
Caractéristiques mécaniques améliorées pour l'étirement, la résistance et fiabilité
- **Procédé de production 100% stable**  
Qualité constante  
Enrubannage sans problèmes de balles rondes et carrées, toute la journée
- **Contrôle automatique de l'épaisseur**  
Contrôle électronique continu de l'épaisseur (25 µm)  
Comportement régulier à tout niveau du processus d'enrubannage
- **Barrière d'oxygène améliorée**  
Perméabilité minimale au gaz  
Fermentation optimale du silage
- **Nouveau mélange d'additifs adhésifs**  
Excellente force d'adhésion  
Possibilité d'enrubannage 24/24h  
Meilleure étanchéité entre les couches
- **Couleur et stabilité aux rayons UV améliorée**  
Protection UV augmentée  
Protection de 12 mois après enrubannage dans toute l'Europe

